

# ROKA

Function

Function

**Function**

Function

Function

MORE THAN A DOOR

Function  
Function  
**Function**  
Function  
Function



Najważniejsze cechy kolekcji Function

6 – 9

DRZWI ŁĄCZĄCE PRZESTRZENIE

PAKIET STANDARDOWY:

- 10 kompletnych, gotowych modeli
- 6 standardowych kolorów w wykończeniu matowym lub mikrostrukturalnym
- System profili ROKA Standard 65mm | NET  
System profili ROKA Standard 75mm | KT
- Pochwyt ze stali szlachetnej lub gałka na owalnej rozecie
- Klamka wewnętrzna na owalnej rozecie, ze sprężyną powrotną, stal szlachetna
- Podwójne przeszkleanie (czarna ciepła ramka), Szkło przezroczyste lub satynowe do wyboru
- Zawiasy nakładkowe, w kolorze białym RAL 9016 lub srebrnym EV1
- Zamek jednopunktowy
- Wkładka z 3 kluczami w zestawie

Standardowe wymiary do 1100 x 2250 mm

Prostota może przyjąć elegancką formę, zwłaszcza w przypadku technicznych drzwi, które oferują pełną personalizację. Funkcjonalność, niezawodność i zaawansowana technologia osadzone w estetycznym designie są dla nas priorytetem. Drzwi Function idealnie wkomponowują się w różnorodne konteksty architektoniczne: od budynków użyteczności publicznej, przez domy jednorodzinne i kompleksy mieszkaniowe, aż po obiekty komercyjne. Nasze produkty nie tylko spełniają su-

rowe normy bezpieczeństwa i wytrzymałości, ale także subtelnie podkreślają nowoczesne podejście do designu. W ofercie znajdziesz drzwi, które odpowiadają nawet najbardziej wymagającym standardom technicznym. Proponujemy bogaty wybór akcesoriów, takich jak okucia paniczne, samozamykacze, modele jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, a także różnorodne rozwiązania dla skrzynek pocztowych i systemów domofonowych.



FUNCTION 1 | RAL 9016 | Przykład zastosowania

PRZEGLĄD KOLEKCJI



FUNCTION 1

Strona 10



FUNCTION 2

Strona 10



FUNCTION 3

Strona 11



FUNCTION 4

Strona 11



FUNCTION 5

Strona 12



FUNCTION 6

Strona 12



FUNCTION 7

Strona 13



FUNCTION 8

Strona 13



FUNCTION 9

Strona 14



FUNCTION 10

Strona 14

Nasze drzwi to doskonałe rozwiązanie zarówno do biur, jak i bocznych wejść do domów jednorodzinnych oraz pomieszczeń gospodarczych, łącząc elegancję z funkcjonalnością. Jakość sygnowana ROKA zapewnia trwałość i niezawodność, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Szkło



Przezroczyste szkło      Satinato - mleczne szkło

WYKOŃCZENIA

Malowanie proszkowe



RAL 9016

Mat lub mikrostruktura



RAL 9006




RAL 9007



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



FUNCTION 1

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Stal nierdzewna  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 9016 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,05 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 2

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Stal nierdzewna  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 9005 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,1 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 3

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Stal nierdzewna  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 9007 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,2 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 4

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Stal nierdzewna  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 9016 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,3 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75mm





FUNCTION 5

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 7016 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,05 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 6

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 7021 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,1 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 7

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 9007 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,2 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 8

Pochwyt drzwiowy ES 30.600 Pochwyt ze stali szlachetnej  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), szyba piaskowana z przeźroczystym motywem  
Powierzchnia RAL 7021 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,3 W/m2K  
System profili ROKA Standard 75 mm



FUNCTION 9

Pochwyt drzwiowy ES 2631 Gałka drzwiowa na owalnej rozecie  
Szkło Thermofloat (na zewnątrz), przeźroczyste szkło (wewnątrz)  
Powierzchnia RAL 9006 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,2 W/m2K  
System profili ROKA Standard 65 mm



FUNCTION 10

Pochwyt drzwiowy ES 2631 Gałka drzwiowa na owalnej rozecie  
Powierzchnia RAL 9007 Mat lub mikrostruktura  
Współczynnik przenikania ciepła (Ud) 1,3 W/m2K  
System profili ROKA Standard 65 mm



FUNCTION 6 | RAL 9007 | Przykład zastosowania



WPOSAŻENIE BAZOWE

W naszej ofercie drzwi znajdziesz dedykowane akcesoria, które podkreślają ich funkcjonalność i estetykę. Oferujemy okucia paniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa, samozamykacze dla wygody oraz innowacyjne rozwiązania dla skrzynek pocztowych i systemów domofonowych. Dzięki tym elementom nasze drzwi łączą praktyczność z nowoczesnym designem, zapewniając komfort i bezpieczeństwo na co dzień.



ES 2209 - WKŁADKA

Wkładka z 3 kluczami w zestawie (bez funkcji awaryjnej)



ES 2404 - ZAWIAS

Zawias 2-częściowy RAL 9016 biały lub EV 1 srebrny



ES 2300 - SAMOZAMYKACZ

Samozamykacz z szyną ślizgową i blokadą otwarcia, dostępny w kolorze białym RAL 9016 lub srebrnym EV1



ES 2100 - ELEKTROZACZEP

Z funkcją dzienną

WPOSAŻENIE DODATKOWE



PAKIET 3-SZYBOWY



VSG - SZKŁO HARTOWANE

- 1. zewnątrz
- 2. zewnątrz i wewnątrz



ES 2601 - ROZETA

Okrągła rozeta, stal nierdzewna



ES 1000 - ZAMEK

GU-SECURY MR2 3- punktowy zamek, stal szlachetna

WPOSAŻENIE ANTYPANICZNE



ES 2682 - KLAMKA

Klamka dzielona na owalnej rozecie panicznej



ES 1800 - ZAMEK

BKS - zamek 1-punktowy z funkcją paniczną (funkcja E)



ES 1600 - ZAMEK

GU Secury Automatic 3 - zamek 3-punktowy, z funkcją paniczną EN 179 (funkcja A,B,C,D,E)

Siedziba i showroom  
ul. ks. Józefa Londzina 31,  
43-382 Bielsko-Biała, Polska

KONTAKT  
rokadoors.com

ROKA, w celu poprawy właściwości technicznych i jakościowych swoich produktów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian niezbędnych do poprawy funkcjonalności i jakości produkcji bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie szczegóły techniczne lub wymiarowe można znaleźć w cenniku firmy i jego aktualizacjach. Należy pamiętać, że kolory i materiały pokazane na zdjęciach mają jedynie charakter orientacyjny. ROKA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieścisłości w druku i/lub błędy związane z charakterystyką produktu.

Kolekcja ROKA Function

Kierownictwo artystyczne i projekt graficzny  
Studio Nuvole  
Dział Marketingu i Projektowania ROKA

Copy  
Dział Marketingu ROKA

Wyprodukowano i wydrukowano w Polsce

Wersja 01

